

Produktbeskrivelse

ADPSV varmekabel en en toleder fullskjermet varmekabel for utendørs bruk. Kabelen har UV bestandig ytterkappe. Kabelen er halogenfri og selvslukkende. Leveres med 5m kaldende. Diameter på kabelen er 5,3 - 5,9mm. Effekten er 30w pr meter.

ADPSV har klassifisering M2 og kan monteres på hønsenetting, armeringsnett, festes med ELFLEX leggebånd. Ved montering i takrenner, nedløp og takutstikk. brukes dertil egnede spesialfester for dette formål



Tekniske spesifikasjoner

Konstruksjon:

Leder: toleder massiv motstandstråd

1. Isolasjon: fluoropolymer (FEP) - 0,25 mm tykkelse
2. Isolasjon: Glassfibernettt XPLE - 0,6 mm tykkelse

Beskyttelseskjerm: helskjermet (7 fortinnete kopperwire \varnothing 0,3 mm + ALPET foil)

Ytterkappe: varmebestandig PVC 105°C (UV bestandig) – tykkelse 0,8 mm

Motstands område (OHM/M): 38,72 / 14,02 / 8,96 / 5,23 / 3,58 / 2,57 / 1,71 / 1,38 / 0,93 / 0,64 / 0,42 / 0,31 / 0,196 / 0,136

Utvendig Kabel diameter: 5,3 - 5,9 mm

Permanent temperaturrense: -30 opp til +80°C (temperatur ved installasjon min. -5°C) over 160W/m² er det nødvendig å bruke gulvføler med maks. temperaturinstilling 35°C

Max effekt: 30W/m

Driftsspenning: 230V

IP klasse: IP 67

Motstandsdyktighet mot skjerm gjennomtrenging (i henhold til IEC 60800:2009): Ja

Klassifisering av mekanisk styrke (i henhold til IEC 60800:2009.): M2

Minste invendige bøyeradius: 6 ganger kabeldiameter

UV beskyttelse: Ja

Selvslukkende: Ja

Ytterkappe farge: Sort

Kaldende: Lengde 5m

ADPSV 30W/LM

El.nummer	Type	L	W
10 393 51	30195	7,0	195
10 393 52	30340	11,0	340
10 393 53	30420	14,0	420
10 393 54	30560	18,0	560
10 393 55	30670	22,0	670
10 393 56	30800	26,0	800
10 393 57	30970	32,0	970
10 393 58	301060	36,0	1060
10 393 59	301300	44,0	1300
10 393 60	301600	52,0	1600
10 393 61	301940	65,0	1940
10 393 62	302250	76,0	2250
10 393 63	302800	96,0	2800
10 393 64	303400	114,0	3400