

Produktbeskrivelse

Varmefolie ECOFILM set leveres ferdig koblet med tilførselsledninger. Varmefolien tilpasses rommet med riktig antall bredder og lengder. Varmefolien kan forkortes ved å klippe av folien i ønsket lengde og isolere kobberskinnen med medfølgende tape. Alle tilførselsledninger føres til felles koblingsboks. Kan kun monteres i tørre konstruksjoner. Ecofilm finnes i to bredder, 50cm og 100cm og lengder fra 2m til 10m



Tekniske spesifikasjoner

Konstruksjon:

Bunntilm: Transparent polyesterfilm

Strømførende lag: Karbonbasert

Toppilm: Transparent polyetylen-/polyesterfilm

Motstand (ohm/kvadrat): 1 000 til 10 000

Samlet tykkelse: 225 mikron

Effekt: 60w/m²

Driftsspenning: 230 V AC

Beskyttelsesklasse: IPX1

Mekanisk styrke: Testet og godkjent i henhold til

IEC 60335-2-96 paragraf 21

Motstandskraft: Testet og godkjent i henhold til

IEC 60335-2-96 paragraf 18

Minste bøyediameter: 75 mm med kopper elektrodene på utsiden

UV-beskyttelse: Ingen

Bruksområder: Gulvvarme under tregulv, vinyl/gulvbelegg, vinylklist, kork og vegg til vegg tepper

El. nummer	Lengde / Bredde	Effekt W
5400993	2 m / 50cm	56
5400994	3 m / 50cm	85
5400995	4 m / 50cm	113
5400996	5 m / 50cm	141
5400997	6 m / 50cm	169
5400998	8 m / 50cm	226
5400999	10 m / 50cm	282
5401778	2 m / 100cm	116
5401779	3 m / 100cm	175
5401780	4 m / 100cm	233
5401781	5 m / 100cm	291
5401782	6 m / 100cm	349
5401783	8 m / 100cm	466
5401784	10 m / 100cm	582